

## NT Designslukrister

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

Firkantet designslukrister. Risten og rammen er av rustfritt stål, med stålqualität iht. AISI 430 / ASTM A 240.

Åpningen i risten er iht. NS EN 1253-1:2003.

Slukristene har også uttak for jord.

NT nr	NOBB	Produkt navn
5860	42933955	NT slukrist design dråpe 20x20
58600	52950482	NT slukrist design dråpe 20x20 m/uthugg
5861	42933966	NT slukrist design kvadrat 20x20
58610	48376894	NT slukrist design kvadrat 20x20 m/uthugg
5862	42933993	NT slukrist design klode 20x20
58620	48376886	NT slukrist design klode 20x20 m/uthugg
5863	42934004	NT slukrist design symmetri 20x20
58630	48376875	NT slukrist design symmetri 20x20 m/uthugg
5864	42934038	NT slukrist design klassisk 20x20
58640	52950497	NT slukrist design klassisk 20x20 m/uthugg
5865	42934042	NT slukrist design elegant 20x20
58650	52950501	NT slukrist design elegant 20x20 m/uthugg
5867	49651537	NT slukrist design firkant 20x20

**Dimensjon ramme:** 20 x 20 cm

**Dimensjon rist:** 17 x 17 cm

**Tykkelse rist:** 2 mm

**Høyde ramme:** 5 mm

**Farge:** Stål



## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Slukristen er vel egnet til innendørs bruk, men kan også benyttes utendørs der påvirkning av større mekaniske og / eller kjemiske påkjenninger ikke forekommer. Slukristen skal monteres med god understøtte, og sentrert over sluket med tanke på senere rengjøring og vedlikehold. Ved rengjøring benyttes et pH-nøytralt rengjøringsmiddel. Der må IKKE benyttes syreholdige midler. For øvrig vaskes som flislagt gulv.

**Ettersyn/kontroll**

Ikke relevant.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Rengjøres som flislagt gulv. Unngå slipende vaskeprodukter da de kan lage riper. Kan rengjøres daglig.

## NT Designslukrister

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

&gt; 25 år

**Fuktbestandighet**

Påvirkes ikke av fukt

**Renholdsvennlighet**

God

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Nordic Tools AS
<b>Postadresse</b>	Postboks 109 Leirdal
<b>Postnr. og poststed</b>	1009 Oslo
<b>Telefon</b>	22 30 40 70
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@nordictools.no">post@nordictools.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.nordictools.no">www.nordictools.no</a>