

FLEKKBESKYTTELSE FOR UPOLERTE OVERFLATER

UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT,
TERRAKOTTA, KLINKER, SEMENT



W68 er et vannbasert produkt som også kan påføres overflater med restfuktighet.



DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

Terrakotta	rustikk imprunetino, polert	15/20 m ²
Sement, terrakotta	håndlaget, leirfliser, teglstein, spansk	7/10 m ²
Naturstein		10/20 m ²

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

Pakningsstørrelser

1 liter: kartonger á 12 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- Produktet tåler ikke frost. Må oppbevares i romtemperatur.
- For å kunne behandle utendørs gulv må det være lagt på en fagmessig måte og oppfylle alle gjeldende krav til riktig helling, riktig fremstilling av ekspansjonsfugene, perfekt isolering av bakken og påvist frostbestandighet av materialet.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

HVA BRUKES DET TIL

- Impregnerer og beskytter materialer med vannoppsug som ubearbeidet naturstein, terrakotta og sement, mot oljeholdig skitt.
- Flekkbeskyttelse: Hindrer at vanlige fett- og vannflekker absorberes.
- Egnet for innendørs og utendørs gulv.
- Fungerer som grunnleggende beskyttelse før påføring av voks for innendørs gulv.
- Har anti-graffiti egenskaper: Beskytter overflaten og gjør det enkelt å fjerne graffiti under rengjøring.

FORDELER

- Naturlig effekt: Endrer ikke materialets opprinnelige utseende.
- Vannbasert, inneholder ikke hydrokarbonløsemidler: Mer miljøvennlig behandling som utføres på mye kortere tid, fordi det også kan påføres overflater med restfuktighet.
- Danner ikke en overflatehinne.
- Endrer ikke frostbestandigheten til terrakottaen.
- Utmerket også for overflater i sement.
- De behandlede overflatene er egnet for kontakt med næringsmidler.
- Produkt med meget lave VOC-utslipp: GEV-sertifisert og EC1Plus-merket. Gir LEED-poeng.

BRUKSMÅTE

Ingen fortykning: klar til bruk.

Innendørs overflater i terrakotta, naturstein og sement: Bruk en malerkost eller en mopp, og påfør et jevnt strøk med W68 på den rene overflaten. Pass på at det trenger godt inn i fugene. Etter 4 timer påføres et strøk med toppvoks avhengig av hvilken effekt du ønsker (**MATT** for naturlig effekt, **LONGLIFE** for polert effekt, hvis du finner denne i handelen). På absorberende materialer må det påføres en time etter det første strøket med voks. Deretter påføres et nytt strøk med voks som forsterkning. For vedlikehold med silkematt effekt påføres ett strøk med **SATIN**. **Utendørs overflater i terrakotta, naturstein og sement:** Bruk en malerkost eller en mopp, og påfør to jevne strøk med W68 på den rene overflaten. Pass på at det trenger godt inn i fugene. Tørk opp eventuelle rester som ikke er blitt absorbert med en mikrofiberklut før produktet har tørket helt.

Vedlikehold: Fortynnet løsning av **CLEANER PRO**.

Advarsel:

Test produktet på et lite område for å se om det oppstår fargeforandringer.
Ikke påfør produktet utendørs hvis det er meldt regn.
Beskytter ikke mot syreangrep.