

## SMUSSHINDRENDE

**PORCELLANATO MED STRUKTUR, UGLASERT  
PORCELLANATO, POLERT PORCELLANATO  
LAPPATO**



### HVA BRUKES DET TIL

- Gjør rengjøring av overflatene enklere og raskere.
- Gir materialet bedre motstand mot smuss.
- Bevarer materialet opprinnelig utseende over tid

### FORDELER

- Gir en langtidsvarende beskyttelse.
- Kan benyttes innendørs og utendørs
- Høy dekkevne.
- Endrer ikke materialets opprinnelige friksjonsgrad (utført med testmetodene B.C.R.A. og ASTM C 1028-2007).
- Danner ikke en overflatehinne.
- Motstandsdyktig mot UV-stråler og gulner ikke.

### BRUKSMÅTE

**Ingen fortykning:** Klart til bruk.

#### Bruksanvisning

##### Påføring på ny overflate etter at flisene er lagt:

1. Vask gulvet omhyggelig med **DETERDEK PRO** (sementbaserte fuger) eller **CR10** (epoksyfuger).
2. Bruk en mopp eller et annet egnet middel og påfør et jevnt strøk med **STOP DIRT** på tørt og rent gulv. Ekspertråd: Siden produktet er meget drøyt, behøver man bare en moderat mengde av produktet for å dekke 2-3 kvm flate om gangen.
3. Gni overflaten med kjøkkenpapir eller gulvbehandlingsmaskin med hvit pad.
4. Fjern alt overflødig produkt innen 10 minutter, enten for hånd eller med gulvbehandlingsmaskin og mikrofiberklut.
5. Vent i minst 12 timer før du fjerner alt overflødig produkt med en ren mikrofiberklut og tar flaten i bruk.

##### For gjenoppfriskning av behandlede flater:

1. Vask gulvet med **PS87 PRO** og/eller **DETERDEK PRO**.
2. Når gulvet er tørt påføres **STOP DIRT** som beskrevet ovenfor.

#### Advarsel:

*Kan gjenoppfriske fargen på materialet og fugene. Test produktet på et lite område på forhånd.*

*Pass på å ha god utlufting under bruk.*

*Må ikke benyttes til porcellanato lappato med matt finish.*



FOTO: Utlånt av Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.

### DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

Porcellanato med struktur, uglassert  
porcellanato, polert porcellanato: inntil 70 m<sup>2</sup>

Veiledende dekkevne er beregnet pr. strøk og avhenger av materialeegenskaper.

### Pakningsstørrelser

500 ml: kartonger á 12 stk.

#### ADVARSLER

- Produktet er løsemiddelbasert. Pass på at du har god gjennomlufting i rommet under bruk.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- Bruk gulvbehandlingsmaskinen kun hvis denne er i fullgod stand.

#### TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 0 og 30 °C  
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.