

NT SLUKRISTER

KRAV TIL AVRENNING



Kravet til avrenning over rist er **0,8 liter pr sekund, tilsvarende 48 liter pr. minutt.**

- Testen viser hvor lang tid 200 liter vann bruker på å passere gjennom slukristene.

| Art. no | Produktnavn | Tid | L/sek | L/min |
|---------|---|--------------|-------|-------|
| 5860 | NT slukrist design Dråpe 20 x 20 cm | 1 Min 20 Sek | 2,50 | 150,0 |
| 5861 | NT slukrist design Kvadrat 20 x 20 cm | 1 Min 40 Sek | 2,00 | 120,0 |
| 5862 | NT slukrist design Klode 20 x 20 cm | 1 Min 15 Sek | 2,67 | 160,2 |
| 5863 | NT slukrist design Symmetri 20 x 20 cm | 1 Min 15 Sek | 2,67 | 160,2 |
| 5864 | NT slukrist design Klassisk 20 x 20cm | 1 Min 10 Sek | 2,86 | 171,6 |
| 5865 | NT slukrist design Elegant 20 x 20 cm | 2 Min 40 Sek | 1,25 | 75,0 |
| 55010 | NT firkantrist 15x15cm børstet | 1 Min 55 Sek | 1,74 | 104,4 |
| 55090 | NT firkantrist 20x20cm børstet | 1 Min 55 Sek | 1,74 | 104,4 |
| 55130 | NT firkantrist 25x25cm børstet | 1 Min 55 Sek | 1,74 | 104,4 |
| 55140 | NT firkantrist 30x30cm børstet | 1 Min 55 Sek | 1,74 | 104,4 |
| 55400 | NT slukrist mosaikk 20x20cm u/uthugg blank m/jord (6 mm) (85 hull) | 1 Min 30 Sek | 2,22 | 133,2 |
| 55410 | NT slukrist mosaikk 20x20cm m/uthugg blank m/jord (6 mm) (85 hull) | 1 Min 50 Sek | 1,82 | 109,2 |
| 55420 | NT slukrist mosaikk 20x20cm u/uthugg blank m/jord (4 mm) (85 hull) | 1 Min 30 Sek | 2,22 | 133,2 |
| 55460 | NT slukrist mosaikk 20x20cm m/uthugg blank m/jord (4 mm) (85 hull) | 1 Min 50 Sek | 1,82 | 109,2 |
| 55470 | NT senterrist 16,3cm u/uth | 1 Min 30 Sek | 2,22 | 133,2 |
| 55480 | NT senterrist 16,3cm m/uth | 1 Min 50 Sek | 1,82 | 109,2 |
| 55600 | NT slukrist 20x20cm u/uthugg børstet | 1 Min 30 Sek | 2,22 | 133,2 |
| 55620 | NT slukrist børstet, rustfritt stål 20x20cm jordet | 1 Min 30 Sek | 2,22 | 133,2 |
| 55660 | NT slukrist børstet, rustfritt stål 20x20cm m/uthugg børstet m/jord | 1 Min 50 Sek | 1,82 | 109,2 |