

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING – DRIFT – VEDLIKEHOLD

## PRODUKT:

NT-board våtromsplate, tykkelser 4mm og 6mm, 1250 x 600mm og 12,5mm, 20mm, 30mm og 50mm, 2500 x 600mm.

## PRODUKTBEKRIVELSE

Våtromsplate laget av XPS belagt med glassfiberarmert sementbasert slemming.

## EGENSKAPER

Produktet benyttes som kledning av gulv og vegger før overdekking med keramiske fliser, naturstein m.m. Monteres på støpte og murte underlag samt på underlag av rupanel eller kryssfiner eller direkte på stendere (tykkelse 20mm eller mer). Platene er vanntette mot vann i dråpeform, Sd-verdi mindre enn 10m.

## ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Produktet benyttes i henhold til bruksveiledning. Platene må lagres liggende og aldri utsettes for direkte sollys over tid da kjernematerialet ikke er UV-bestendig. Platene kuttes enkelt med kniv. Platene skal ikke utsettes for temperaturer over 70 °C.

## MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø. Gassene (CO<sub>2</sub>) benyttet i produksjonen påvirker ikke ozonlaget.

## HENVISNINGER

Teknisk godkjenning under utarbeidelse hos Sintef Byggforsk, bruksveiledning og teknisk datablad.

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Inneholder ikke bromerte flammehemmere eller andre miljøgifter, håndteres som blandet avfall.

## TEKNISK SERVICE:

Nordic Tools AS

Org.nr: 983 507 166

Adresse: Postboks 109, NO-1009 Oslo

Telefon: +47 22 30 40 70

Telefax: +47 22 30 40 80

e-post: [post@nordictools.no](mailto:post@nordictools.no)

web: [www.nordictools.no](http://www.nordictools.no)