

## EMF 180

### EIBENSTOCK SLISSEMASKIN (MURNOTFRES) 2300W

VARENØ: 20709

- Sterk, velbalansert og brukervennlig slissemaskin.
- Egnet for fresing av spor og kanaler i betong, stein, murstein m.m.
- Ideell for bygg- og anleggsbransjen, elektrikere (elektriske installasjoner), varme og ventilasjon, flis- og rørleggere.
- Elektronisk mykstart, temperaturkontroll, konstant hastighet. Overbelastningsvern med indikasjonslampe som viser når maskinen blir overbelastet (avkoblingsvern). Kortslutningsvern løser ut og kutter strømmen til maskinen ved feil på strømmettet/overslag.
- Parallell posisjon av håndtakene gir en mer behagelig arbeidsstilling og kontrollert kutt.
- Maskin arbeider i skjæring retning - gir en komfortabel håndtering.
- Splintlåsing for støvsugerslange, unngår at sugeslangen utilsiktet løsner ved fresing. Ø35mm munnstykke-innfeste.
- Justerbar fresedybde - uten behov for et verktøy.
- Spindelås uten bruk av verktøy - enkelt skifte av sagblad.
- Lukket deksel - optimal luftstrøm som gjør at støv/fragmenter blir sugd opp igjennom støvavsugget.
- Sporbredde justeres i trinn på 1mm ved hjelp av distanseskiver.
- Slank design, liten avstand mellom støvdeksel og diamantblad slik at man kommer så tett som 15mm fra kant.
- Eibenstock " Easy Break Out" - ved hjelp av 3stk diamantblader som slisser, istedenfor 2stk, gjør enklere å fjerne gjenstående materiale i slissesporet (tilbehør).



Teknisk informasjon	EMF 180
Motor	1fas 230V
Ampere	10 amp
Effekt	2300W
Hastighet	3.100 rpm
Maks. bladdimensjon	Ø180mm
Innfeste	22,2mm
Spindelgjenge	M14 utv.
Maks. kuttedybde	60mm
Maks. kuttebredde	46mm
Egenvekt	7,5 kg
Vekt inkl. innpakning	17,8 kg
Dimensjon	47x34x31 cm
Leveres i	Koffert med 2stk diamantblader og egnet verktøy.
GTIN (EAN)	4026851011589
NOBB	45409295
NRF	