

EPF 1503

EIBENSTOCK FRESEMASKIN 1500W

VARENØR: 20765

- Fresemaskin med høy avvirkning. Utstyrt med hardmetall freselameller for effektiv fjerning av materiale.
- Egnet for fjerning av flislim, gips, maling, belegg og lage struktur/riper i overflater, samt klargjøring av overflater før bearbeiding.
- Elektronisk startspærre, lock-on knapp, elektronisk mykstart, overbelastningsvern med øyeblikkelig stopp av motor, temperaturkontroll som reduserer hastigheten på maskinen ved overbelastning.
- "Støvfri sone" - gir økt levetid av at maskinen ved at luftinntaket til motoren er over fresehodet.
- Dekselet har også et støvavsug for montering av støvsuger for et effektivt støvfritt arbeidsmiljø (Ø35mm).
- Støvdekselet justeres i ønsket fresedybde og støvbørstene hindrer støv.
- Ergonomisk, vibrasjonsdempet, komfortabelt 2-hånds softgrep som gir en eksakt, balansert og kontrollert fresing. Gir god avbelastning spesielt ved bearbeiding av store flater.
- Stativ for påmontering av fresemaskinen for stående fresing av gulv er tilgjengelig som tilbehør.
- 20766 - Eibenstock freselamell 16stk, bøyd



Egnet for fjerning av:

- *flislim
- *myke gips materialer
- *diverse belegg

- 20767 - Eibenstock freselamell 16stk, spiss(stjerne)



Egnet for fjerning av:

- *maling
- *harde gips materialer



Teknisk informasjon EPF 1503

Motor	1fas 230 V
Ampere	7 amp
Effekt	1500 W
Hastighet	4.000 rpm
Innfeste	M14 utv.
Fresediameter	Ø140 mm
Fresedybde	0,5 - 4,0mm
Egenvekt	3,9 kg
Vekt inkl. innpakning	10,3 kg
Dimensjon	42x25,4x31 cm
Leveres i	Stålkasse med fresehode og monteringsverktøy.
GTIN (EAN)	4026851009531
NOBB	
NRF	